



Descripción del Producto

Aplicaciones típicas:

Estos motores se pueden utilizar en cualquier máquina que requiera paradas rápidas y ahorro de tiempo durante la instalación:

Equipos de embalaje
Cintas transportadoras
Lavadoras y embotelladoras
Puentes rodantes
Ascensores
Máquinas de impresión
Puertas
Maquinaria para madera
Grúas y otros

Características estándar:

Trifásico, IP54, TEFC
Potencia: 0,12 hasta 7,5 kW
Fotogramas: 63 hasta 132M
Voltaje: 220-240/380-415V (hasta 100L) / 380-415/660V (desde 112M en adelante)
Aislamiento clase "F" ($\Delta T = 80K$)
Servicio continuo: S1
Diseño N
Temperatura ambiente: 40 °C, a 1000 msnm
Rotor de jaula de ardilla/Fundición a presión de aluminio
Dimensiones según IEC 60072
Características de rendimiento según IEC 60034-30

*Para obtener detalles adicionales sobre el funcionamiento del inversor, comuníquese con nuestro soporte técnico.

Aplicación opcional:

Protección térmica
Calentadores de ambiente
Dimensiones del eje según los requisitos del cliente
Pintura de acabado especial
Otras configuraciones de montaje
Más opciones disponibles, bajo petición.